

## Práškový šampon RM 22 ASF



Silný práškový šampon pro silné znečištění olejem, tukem a minerálními látkami. Nejlépe vhodný pro čištění motoru a mytí vozidel.



NTA-free



### Vlastnosti

- Efektivní suchý šampon pro vysokotlaké čištění
- Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
- Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
- Rychle účinný
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje fosfáty
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

### Oblast použití:

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Zemědělství:                 | transport a stroje    |
| Provoz motorových vozidel:   | mytí vozidel a motorů |
| Provoz motorových vozidel:   | čištění dílů          |
| Stavebnictví:                | transport a stroje    |
| Průmysl:                     | odmaštění povrchů     |
| Spedice, autobusová doprava: | mytí vozidel a motorů |

### Možnosti zpracování

- Vysokotlaký čistič
- Postřikovače

Velikost balení

20 kg

Objednávací číslo

6.295-537.0

### Hodnota pH



**Použití:****Vysokotlaký čistič**

- Ředit čistou vodou.
- Nastavit dávkování a teplotu na zařízení.
- Objekt očistit.
- Povrch dobře opláchnout čistou vodou.

**Postřikovač**

- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Objekt zcela smáčet produktem.
- Nechat působit.
- Doba působení 1-5 min, podle stupně znečištění.
- Povrch dobře opláchnout čistou vodou.

**Instrukce pro zpravování:**

- Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
- Čistící roztok nenechat zaschnout.
- Skladovat v suchu.

**Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU:**

- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

**Další informační podklady:**

- 
- Znalecký posudek od HWK Düsseldorf na nepřítomnost těžkých halogenuhlovodíků
- Bezpečnostní list (MSDS)

**Dávkování a vydatnost:**

| Objem: | Druh čištění:      | Předředění: | Dávkování: | Znečištění: | Vydatnost:          |
|--------|--------------------|-------------|------------|-------------|---------------------|
| 1 kg   | Vysokotlaký čistič | 1+9         | 0.5-2 %    | střední     | 2670 m <sup>2</sup> |
| 1 kg   | Postřikovače       |             | 5 %        | silné       | 220 m <sup>2</sup>  |

**Rádi Vám poradíme:**

**Kärcher spol. s r.o.**  
**Modletice 141**  
**251 01**

Tel.+420/323 606 014  
 Fax+420/323 606 020  
 info@kaercher.cz  
 www.kaercher.cz