



Aktivní čistič RM 55 ASF, neutrální

Silný tekutý koncentrát šetrný k povrchům pro vysokotlaké čištění a vhodný při silném znečištění tukem, olejem a emi-semi. Vynikající k čištění fasád a k čištění citlivých povrchů.



NTA-free



Vlastnosti

- Univerzální prostředek pro vysokotlaké čištění
- Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
- Velmi dobře čistí speciálně se studenou vodou
- Šetrný k materiálům
- Příjemná, svěží vůně
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje silikon
- Vhodné na povrchy citlivé na zásady (např. hliník)

Oblast použití:

Zemědělství:	transport a stroje
Provoz motorových vozidel:	mytí vozidel a motorů
Provoz motorových vozidel:	čištění dílů
Stavebnictví:	transport a stroje
Čištění budov:	čištění fasád
Obce:	mytí vozidel a motorů
Spedice, autobusová doprava:	mytí vozidel a motorů

Možnosti zpracování

- Vysokotlaký čistič
- Postřikovače
- manuální

Velikost balení	Objednací číslo
	6.296-028.0
2.5 l	6.295-579.0
10 l	6.295-090.0
20 l	6.295-411.0
200 l	6.295-412.0
1000 l	6.295-093.0

Hodnota pH



Použití:**Vysokotlaký čistič**

- Nastavit dávkování a teplotu na zařízení.
- Teplota zpracování 1-80 °C.
- Objekt očistit, pracovat v překrývajících se drahách.
- Povrch dobře opláchnout čistou vodou.

Postřikovač

- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Objekt zcela smáčet produktem.
- Nechat působit.
- Doba působení 1-5 min, podle stupně znečištění.
- Opláchnout čistou vodou.

manuální

- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Objekt očistit.
- Opláchnout čistou vodou.

Instrukce pro zpracování:

- Chránit proti mrazu.

Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU:

- EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Další informační podklady:

- Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost:

Objem:	Druh čištění:	Předředění:	Dávkování:	Znečištění:	Vydatnost:
1000 ml	Vysokotlaký čistič		0.5-8 %	lehký	130 m ²
1000 ml	Postřikovače		10 %	střední	110 m ²
1000 ml	manuální		2 %	střední	125 m ²

Rádi Vám poradíme:

Kärcher spol. s r.o.
Modletice 141
251 01

Tel.+420/323 606 014
 Fax+420/323 606 020
 info@kaercher.cz
 www.kaercher.cz