



Intenzivní základní čistič RM 750, bez NTA

Silný základní čistič odstraňuje důkladně silně ulpívající nečistoty jako olej, tuk, saze, krev a bílkovinná znečištění. Málo pěnivý. Ke zpracování podlahovými mycími stroji. Bez NTA.



NTA-free



Vlastnosti

- Intenzivní základní čistič k používání s vysokotlakými čističi a podlahovými mycími automaty.
- Pro základní čištění silně znečištěných průmyslových podlah
- Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
- Rychle účinný
- Nepěnivý
- Zvlášť vydatný
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

Oblast použití:

Zemědělství:	transport a stroje
Provoz motorových vozidel:	mytí vozidel a motorů
Provoz motorových vozidel:	čištění dílů
Stavebnictví:	transport a stroje
Čištění budov:	Čištění podlahy
Průmysl:	odmaštění povrchů

Možnosti zpracování

- Vysokotlaký čistič
- Podlahové mycí stroje s odsáváním
- manuální

Hodnota pH



Velikost balení

10 l
200 l

Objednávací číslo

6.295-539.0
6.295-540.0

Použití:

Vysokotlaký čistič

- Ředit čistou vodou.
- Nastavit dávkování a teplotu na zařízení.
- Teplota zpracování 1-80 °C.
- Objekt očistit.
- Povrch dobře opláchnout čistou vodou.

Podlahové mycí stroje s odsáváním - základní čištění

- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Nechat působit.
- Doba působení 10-15 min, podle stupně znečištění.
- Objekt zcela smáčet produktem.
- Povrch v překrývajících se dráhách očistit.
- Neutralizovat čistou vodou.

manuální

- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Nechat působit.
- Doba působení 10-15 min, podle stupně znečištění.
- Objekt zcela smáčet produktem.
- Zachytit čisticí lázeň.
- Neutralizovat čistou vodou.

Instrukce pro zpracování:

- Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
- Čisticí roztok nenechat zaschnout.

Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU:

- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Další informační podklady:

- Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost:

Objem:	Druh čištění:	Předředění:	Dávkování:	Znečištění:	Vydatnost:
1000 ml	Vysokotlaký čistič	1+3	1-5 %	silné	270 m ²
1000 ml	Podlahové mycí stroje s odsáváním - odstraňování vrstev		10-50 %	silné	110 m ²
1000 ml	Podlahové mycí stroje s odsáváním - základní čištění		5-50 %	silné	370 m ²
1000 ml	manuální		5-50 %	silné	120 m ²

Rádi Vám poradíme:

Kärcher spol. s r.o.
Modletice 141
251 01

Tel.+420/323 606 014
 Fax+420/323 606 020
 info@kaercher.cz
 www.kaercher.cz