



ABAC ZERO

Bezolejové pístové kompresory



Bezolejové pístové kompresory

ABAC ZERO




Společnost ABAC se podílí na vývoji klíčových inovací, moderních řešení a určuje trendy v oblasti profesionálních pístových kompresorů.

Bezolejová technologie šetrná k životnímu prostředí.

Nová řada pístových kompresorů **ABAC ZERO** vychází z původní řady oblíbených kompresorových jednotek A29 a A39. Díky kvalitě zpracování důležitých komponent a snadnému používání se kompresory **ABAC ZERO** stanou neocenitelným pomocníkem na mnoho let.

Kompresory **ABAC ZERO** zaručují dokonale čistý bezolejový stlačený vzduch. Díky inovativnímu bezolejovému provedení již nemusíte pravidelně vyměňovat olej nebo dlouhé hodiny čistit stroj znečištěným kondenzátem. Bezolejové kompresory **ABAC ZERO** eliminují riziko poruch aplikací vzniklých únikem oleje do rozvodů stlačeného vzduchu.

Jednou provždy se zbavíte nákladů na údržbu stroje a časově náročného čištění.



Aplikace



Profesionální mytí



Broušení, leštění



Utahování, povolování



Sbíjení



Profesionální ofukování



Čistý vzduch

Dokonale čistý vzduch bez zbytků oleje pro ochranu pneunářadí.

Komfort

Robustní madlo s pogumovanou rukojetí.

Flexibilita

Dvojitý výstup pro možnost odběru vzduchu pro dvě aplikace najednou.

Šetrné k životnímu prostředí

Díky bezolejovému provedení se v tlakové nádobě nehromadí kondenzát a tím chráníte životní prostředí.

Snížení nákladů

Snížíte rozpočet a zvýšíte příjem. Zapomeňte na nákladnou údržbu, kterou vyžadují olejem mazané kompresory.

Nepřetržitý provoz

Bezolejová kompresorová jednotka bez nutnosti výměny oleje.

Mobilita

Velká přední kolečka s brzdou.



Žádný olej
Žádné znečištění
Žadné starosti

Jednotky **ABAC ZERO** jsou výsledkem několikaletého vývoje v oblasti jednostupňových pístových kompresorů. Díky pokročilé technologii výroby a kvalitním komponentám zaručují tyto kompresory dokonale čistý stlačený vzduch bez jakýchkoliv zbytků oleje.

Ekologicky šetrné kompresory **ABAC ZERO** umožňují díky své bezolejové konstrukci využití ve všech aplikacích, kde je zapotřebí eliminovat riziko kontaminace olejem. Svě využití nalezne například v lakýrnictví, minipivovarech, potravinářství apod.

Kompresory **ABAC ZERO** nabízí zákazníkům čistší pracovní prostředí, zmírňují dopad na životní prostředí a odbourávají legislativu spojenou s ekologickou likvidací kondenzátu.



Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB(A)	Lwp (4m)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost kg
A29B0-1,5-50CM	50	255	1,5	1075	230/1/50	10	94	74	863 × 413 × 780	49
A29B0-2,2-50CM	50	320	2,2	1300	230/1/50	10	96	76	863 × 410 × 776	58
A29B0-2,2-50CT	50	320	2,2	1300	400/3/50	10	97	77	863 × 410 × 776	58
A29B0-1,5-100CM	100	255	1,5	1075	230/1/50	10	94	74	1006 × 488 × 908	56
A29B0-1,5-100CT	100	255	1,5	1075	400/3/50	10	94	74	1006 × 488 × 908	56
A29B0-2,2-100CM	100	320	2,2	1300	230/1/50	10	96	76	1007 × 488 × 908	56
A29B0-2,2-100CT	100	320	2,2	1300	400/3/50	10	97	77	1007 × 488 × 908	56
A39B0-2,2-100CM	100	393	2,2	1050	230/1/50	10	96	76	1006 × 488 × 908	72
A39B0-2,2-100CT	100	393	2,2	1050	400/3/50	10	97	77	1006 × 488 × 908	72
A29B0-2,2-150CM	150	320	2,2	1300	230/1/50	10	96	76	1306 × 501 × 987	87
A29B0-2,2-150CT	150	320	2,2	1300	400/3/50	10	97	77	1306 × 501 × 987	87
A39B0-2,2-150CM	150	393	2,2	1050	230/1/50	10	96	76	1306 × 501 × 987	87
A39B0-2,2-150CT	150	393	2,2	1050	400/3/50	10	97	77	1306 × 501 × 987	87
A29B0-2,2-200CM	200	320	2,2	1300	230/1/50	10	96	76	1437 × 573 × 1039	91
A29B0-2,2-200CT	200	320	2,2	1300	400/3/50	10	97	77	1437 × 573 × 1039	91
A39B0-2,2-200CM	200	393	2,2	1050	230/1/50	10	96	76	1437 × 573 × 1039	91
A39B0-2,2-200CT	200	393	2,2	1050	400/3/50	10	97	77	1437 × 573 × 1039	91
A39B0-3-200CT	200	486	3	1300	400/3/50	10	97	77	1500 × 470 × 1110	91
A39B0-2,2-270CM	270	393	2,2	1050	230/1/50	10	96	76	1437 × 573 × 1039	138
A39B0-2,2-270CT	270	393	2,2	1050	400/3/50	10	97	77	1437 × 573 × 1039	138
A39B0-3-270CT	270	486	3	1300	400/3/50	10	97	77	1437 × 573 × 1039	138

Lwa = hladina akustického výkonu

Lwp (4m) = hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 4 m od zdroje



Vzduch. Vždy. Všude.

Dovozce pro oblast České a Slovenské republiky:

VSK Profi, s.r.o.

Hřbitovní 1324/27a

312 00 Plzeň - Doubravka

T +420 377 152 211

E info@abac-kompresory.cz

W abac-kompresory.cz

Váš odborný prodejce: